

# FRAME BAND

## NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER SERRAMENTI



### ERMETICO

Impermeabile all'aria e all'acqua, interrompe possibili ponti acustici nella giunzione struttura-serramento.

### PRATICO

Grazie alla banda adesiva, la posa è facile e precisa senza necessità di ulteriori collanti.

## DATI TECNICI

| Proprietà                                              | normativa                                        | valore                                     | conversione USC   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Classificazione                                        | DIN 18542                                        | BG 1                                       | -                 |
| Permeabilità all'aria ( $\alpha$ )                     | EN 12114                                         | 0 m <sup>3</sup> /(h·m·(daPa) <sup>n</sup> | -                 |
| Conduttività termica ( $\lambda$ )                     | EN 12667                                         | ≤ 0,048 W/(m·K)                            | 0.028 BTU/h·ft·°F |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)                   | EN ISO 12572                                     | interno: 25 m<br>esterno: 0,5 m            | -                 |
| Resistenza alla pioggia battente                       | EN 1027                                          | ≥ 1050 Pa                                  | -                 |
| Compatibilità con altri materiali edili                | DIN 18542                                        | conforme a classe BG 1                     | -                 |
| Resistenza ai raggi UV e alle intemperie               | DIN 18542                                        | conforme a classe BG 1                     | -                 |
| Classe di reazione al fuoco                            | DIN 4102-1                                       | classe B1                                  | -                 |
| Isolamento acustico delle fughe R <sub>S,w</sub> (ift) | EN ISO 10140-1<br>EN ISO 10140-2<br>EN ISO 717-1 | 18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB                     | -                 |
| Resistenza termica                                     |                                                  | -30 / +80 °C                               | -22 / +176 °F     |
| Temperatura di applicazione                            |                                                  | ≥ +5 °C                                    | ≥ +41 °F          |
| Temperatura di stoccaggio <sup>(1)</sup>               |                                                  | +5 / +20 °C                                | +41 / +68 °F      |
| Emicode                                                | procedura di prova GEV                           | EC1 plus                                   | -                 |

<sup>(1)</sup>Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 12 mesi.  
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

## CODICI E DIMENSIONI

| CODICE    |      |      |    |                  |     |      |       |     |                  |      |  |
|-----------|------|------|----|------------------|-----|------|-------|-----|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | B    | s    |    | s <sub>max</sub> | L   | B    | s     |     | s <sub>max</sub> | L    |                                                                                       |
|           | [mm] | [mm] |    | [mm]             | [m] | [in] | [mil] |     | [mil]            | [ft] |                                                                                       |
| FRAME2054 | 54   | 2    | 12 | 20               | 30  | 2.1  | 79    | 472 | 787              | 98   | 7                                                                                     |
| FRAME2074 | 74   | 2    | 12 | 20               | 30  | 2.9  | 79    | 472 | 787              | 98   | 5                                                                                     |



### A REGOLA D'ARTE

Conforme alle prescrizioni EnEV e RAL, garantisce anche un elevato isolamento termico e acustico.

### VERSATILE

Sigilla efficacemente ogni tipo di fessura tra 2 e 10 mm, resistendo alla pioggia battente.