

FRAME BAND

SELBSTAUSDEHNENDES DICHTBAND FÜR FENSTER UND TÜREN



LUFTDICHT

Luft- und wasserundurchlässig. Unterbricht mögliche Schallbrücken im Fenster- / Türanschluss.

PRAKTISCH

Einfache präzise Verlegung dank des Klebebands ohne zusätzliche Klebstoffe.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Klassifizierung	DIN 18542	BG 1	-
Luftdichtheit (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Wärmeleitfähigkeit (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN ISO 12572	Innen: 25 m Außen: 0,5 m	-
Beständigkeit gegen Schlagregen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Anpassungsfähigkeit mit anderen Baumaterialien	DIN 18542	Entspricht Klasse BG 1	-
UV- und Witterungsbeständigkeit	DIN 18542	Entspricht Klasse BG 1	-
Brandschutzklasse	DIN 4102-1	Klasse B1	-
Schalldämmung der Verbindungen R _{S,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Wärmebeständigkeit		-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur		≥ +5 °C	≥ +41 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾		+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	Prüfverfahren GEV	EC1 Plus	-

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.													
	B		s		s _{max}	L	B		s			s _{max}	L
	[mm]		[mm]		[mm]	[m]	[in]		[mil]			[mil]	
FRAME2054	54		2	12	20	30	2.1		79	472	787	98	7
FRAME2074	74		2	12	20	30	2.9		79	472	787	98	5



PROFESSIONELL

Mit den EnEV- und RAL-Vorschriften konform, gewährleistet hohe Wärme- und Schalldämmung.

VIELSEITIG

Dichtet wirksam Fugen zwischen 2 und 10 mm schlagregensicher ab.