



FRAME BAND

BANDĂ SIGILANTĂ CU AUTODILATARE, PENTRU UȘI ȘI FERESTRE

ERMETIC

Impermeabil la aer și la apă, întrerupe posibilele punți fonice din îmbinarea structură-ușă/ferastră.

PRACTIC

Datorită benzii adezive, aplicarea este ușoară și precisă, fără a fi necesari adezivi ulteriori.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Clasificare	DIN 18542	BG 1	-
Permeabilitate la aer (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Conductivitate termică (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	intern: 25 m extern: 0,5 m	-
Rezistență la bătaia ploii	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Compatibilitate cu alte materiale de construcție	DIN 18542	în conformitate cu clasa BG 1	-
Rezistență la raze UV și la intemperii	DIN 18542	în conformitate cu clasa BG 1	-
Clasă de reacție la foc	DIN 4102-1	clasă B1	-
Izolație fonică a rosturilor R _{S,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Rezistență termică		-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatură de aplicare		≥ +5 °C	≥ +41 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾		+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	procedură de testare GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



LA RANG DE ARTĂ

Conform prevederilor EnEV și RAL, asigură și un înalt grad de izolație termică și fonică.

VERSATIL

Sigilează eficient orice tip de fantă cuprinsă între 2 și 10 mm, rezistând la bătaia ploii.