

GIPS BAND

RUBAN SCELLANT AUTOCOLLANT POUR POINT CLOU

TESTÉ

Il peut être utilisé à la fois comme découpleur acoustique et comme ruban scellant autour des clous pour les nervures de la structure des contre-cloisons. Testé dans différentes configurations également dans les Universités de Bolzano et de Padoue.

HERMÉTIQUE

Spécifique pour sceller hermétiquement les points de pénétration des clous et des vis contre la pluie et l'air. Grâce à sa structure à cellules fermées, il est imperméable même rogné ou perforé.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	
GIPSBAND50	50	3	30	10

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur
Épaisseur	-	3 mm
Densité ρ	-	env. 25 kg/m ³
Résistance au déchirement MD/CD	ISO 1926	325/220 kPa
Allongement MD/CD	ISO 1926	125/115 %
Résistance à la compression	ISO 3386/1	10%: 2 kPa 25%: 3 kPa 50%: 5 kPa
Réaction au feu	EN 13501-1 DIN 4102-1	classe E classe B2
Absorption de l'eau	ISO 2896	< 2 % vol.
Conductivité thermique λ	-	0,04 W/(m·K)
Présence de solvants	-	non
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Résistance aux températures	-	-30 / +80 °C



PERFORMANCES

Augmentation du pouvoir insonorisant

$$\Delta R_w = +4 \text{ dB}$$

Consultez le manuel pour en savoir plus sur la configuration.

