

BYTUM PRIMER

SOUS-COUCHE UNIVERSELLE POUR MEMBRANES ET RUBANS BITUMINEUX



PERFORMANTE

Couche de fond avant le collage de membranes bitume-polymère ou avant la pose de gaines liquides bitumineuses sur structures cimentaires et peu cohésives. Applicable au pistolet, pinceau et rouleau.

POLYVALENT

Excellent adhérence et pénétration sur toutes les surfaces en ciment sèches ou légèrement mouillées. Bloque l'empoussièrement et la porosité du béton.



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	USC units
Couleur (mouillé/sec)	-	marron/noir	-
Temps nécessaire pour un séchage complet	-	30/60 min	-
Rendement ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Densité	ISO 2811-1	env. 1 kg/L	-
Résidu sec (130 °C)	ISO 3251	env. 25 %	-
Viscosité (éfflux à 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	env. 17 secondes	-
Température de stockage ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾Les données exprimées peuvent varier en fonction de l'épaisseur du produit appliqué et des conditions spécifiques de pose : température, humidité, ventilation, pouvoir absorbant du support.

⁽²⁾Stocker le produit dans un endroit sec, à l'abri et dans les emballages d'origine fermés (il craint le gel).

CODES ET DIMENSIONS

CODE	contenu [kg]	contenu [lb]	
BYTP	10	22	1



RÉUTILISABLE

Une fois l'application terminée, elle peut être facilement conservée pour une prochaine utilisation en refermant simplement le seau avec son couvercle.

SÛR

Étant à base d'eau, elle est particulièrement indiquée pour les travaux d'imperméabilisation dans des zones habitées, où l'utilisation de produits à base de solvants est déconseillée.