

PRIMER SPRAY

PRIMAIRE UNIVERSEL POUR RUBAN ADHÉSIF ACRYLIQUES

INSTANTANÉ

Grâce à l'application avec une bombe spray et à la buse réglable, sa pose se fait sans pinceaux ni autres instruments.

PERFORMANTE

À une distance d'environ 30 - 50 cm de la surface, on obtient une zone de collage d'environ 6 cm.

Idéal pour application avec des rubans Rothoblaas.



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeur	USC units
Composition	mélange de colle thermoplastique et solvant	-
Temps nécessaire pour le séchage 20 °C / 50 % RH	1 - 2 minutes	-
Température d'application (cartouche, environnement et support)	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Résistance aux températures après séchage	-10/+100 °C	+14/+212 °F
Classification VOC française	A+	-
Température de transport	+5/+50 °C	+41/+122 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

(1) Stocker le produit dans un lieu sec et contrôler la date de production indiquée sur la cartouche.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 16 05 04.
Aérosol 1 - H222, H229.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	contenu [mL]	contenu [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



POSE RAPIDE

Il permet de régler même les surfaces les plus rugueuses et fibreuses, pour faciliter l'application de rubans ou de scellants.

RÉGLABLE

Buse réglable pour une application plus précise et adaptée à toute situation. Il suffit de tourner la buse pour augmenter ou diminuer la zone de pulvérisation.