

BYTUM PRIMER

BASE UNIVERSAL PARA LÁMINAS Y CINTAS BITUMINOSAS



ALTO RENDIMIENTO

Capa de fondo para aplicar antes de pegar láminas de betún polimérico o de colocar láminas líquidas bituminosas en estructuras de cemento poco cohesionadas. Se puede aplicar con rodillo, brocha o pistola.

VERSÁTIL

Adhesión y penetración óptimas en todas las superficies de cemento secas y también ligeramente mojadas. Bloquea el polvo y la porosidad del hormigón.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	USC units
Color (mojado/seco)	-	marrón / negro	-
Tiempo necesario para el secado completo	-	30/60 min	-
Rendimiento ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Densidad	ISO 2811-1	aprox. 1 kg/L	-
Residuo seco (130 °C)	ISO 3251	aprox. 25%	-
Viscosidad (escorrimiento a 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	aprox. 17 segundos	-
Temperatura de almacenamiento ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾Los datos indicados pueden variar dependiendo del espesor del producto aplicado y las condiciones específicas de colocación: temperatura, humedad, ventilación y absorción del fondo.

⁽²⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto, en su envase original cerrado (sensible a temperaturas bajas).

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido [kg]	contenido [lb]	
BYTP	10	22	1



REUTILIZABLE

Una vez finalizada la aplicación, si se desea guardar el producto para su uso posterior, solo hay que cerrar la cubeta con la tapa.

SEGURO

Al ser de base acuosa, está especialmente indicado para trabajos de impermeabilización de zonas habitadas, en las que no se aconseja el uso de productos con disolvente.