

SNAP

CONNECTEUR ET ESPACEUR POUR TERRASSES

POLYVALENCE


Utilisable tant comme connecteur caché pour lames en bois, tant comme espaceur entre les lames et les liteaux. SNAP est conçu pour être utilisé individuellement mais elle peut être également couplée. Dans ce cas, les SNAP ont une double fonction de connecteur et d'espaceur, pour une efficacité et une praticité maximales.

MICRO-VENTILATION


Si utilisé comme espaceur, SNAP prévient la stagnation d'eau grâce à la micro-ventilation qui se crée sous les lames de la terrasse.

DURABILITÉ

Le matériau PP (Polypropylène renforcé avec fibre de verre) garantit une excellente durabilité à un prix convenable.



LAMES



FIXATION SUR



bois



WPC




aluminium

MATÉRIAU

PP

PP Polypropylène renforcé



DOMAINES D'UTILISATION


Utilisation en extérieur.

Fixation de lames en bois ou en WPC avec fraisage symétrique sur une sous-structure en bois, WPC ou aluminium.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	pcs.
SNAP	polypropylène	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR fixation sur bois



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Vis à filet total.

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200




KKZ A2 | AISI304 fixation sur bois dur





d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5 fixation sur bois dur




d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GÉOMÉTRIE




INSTALLATION

FIXATION VISIBLE




FIXATION INVISIBLE



RAINURE

Épaisseur min.	F	4 mm
Hauteur min recommandée	H	7 mm



DECK KIT

SNAP, vis KKT, ruban TERRA BAND UV et supports pour linteaux GRANULO ou NAG sont les meilleurs produits pour construire une terrasse robuste et durable de manière rapide et économique.