

X-ONE

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

X-ONE

ART.-NR.	L	B	H	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	
XONE	273	90	113	1

MANUELLE MONTAGELEHRE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
ATXONE	Manuelle Schablone zur Montage von X-ONE	1


X-VGS-SCHRAUBE

ART.-NR.	L	b	d ₁	TX	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]		
XVGS11350	350	340	11	TX50	25

AUTOMATISCHE MONTAGELEHRE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
JIGONE	Automatische Schablone zur Montage von X-ONE	1


GEOMETRIE




POSITIONIERUNG

Unabhängig von der Stärke der Platte und deren Platzierung auf der Baustelle wird der Schnitt für die Befestigung von X-ONE an den Ecken der Wände mit 45° ausgeführt und weist eine Länge von 360,6 mm auf.


SPEZIELLER STANDARDSCHNITT ZWISCHENGESCHOSSKNOTEN UND ECK-KNOTEN



SPEZIELLER STANDARDSCHNITT BASISKNOTEN



AUSLEGUNGSFESTIGKEIT



Auslegungsbereichsbereich nach EN 1995-1-1 und EN 1993-1-8

Aufgeführt werden eine zusammenfassende Tabelle der **Festigkeitskennwerte** in den verschiedenen Beanspruchungskonfigurationen sowie ein Bezug auf den entsprechenden Sicherheitsbeiwert je nach Bruchart (Stahl oder Holz).

	ALLGEMEINE FESTIGKEIT	FESTIGKEITSKOMPONENTEN		BRUCHART	TEILSICHERHEITSBEIWERTE ⁽¹⁾
α	R _k [kN]	V _k [kN]	N _k [kN]		γ _M
0°	111,6	111,6	0	Zug VGS	γ _{M2} = 1,25
45°	141,0	99,7	99,7	Block-Tearing an M16-Bohrungen	γ _{M2} = 1,25
90°	111,6	0,0	111,6	Zug VGS	γ _{M2} = 1,25
135°	97,0	-68,6	68,6	Zug VGS	γ _{M2} = 1,25
180°	165,9	-165,9	0	Gewindeauszug VGS	γ _{M,timber} = 1,3
225°	279,6	-197,7	-197,7	Kompression des Holzes	γ _{M,timber} = 1,3
270°	165,9	0,0	-165,9	Gewindeauszug VGS	γ _{M,timber} = 1,3
315°	97,0	68,6	-68,6	Zug VGS	γ _{M2} = 1,25
360°	111,6	111,6	0	Zug VGS	γ _{M2} = 1,25

ANMERKUNGEN

⁽¹⁾ Die Teilsicherheitsbeiwerte sind aus der entsprechenden geltenden Norm zu übernehmen, die für die Berechnung verwendet wird. In der Tabelle sind die

stahlseitigen Werte gemäß EN 1993-1-8 und die holzseitigen Werte gemäß EN 1995-1-1 angegeben.

Die Prüfung der X-ONE-Verbindung gilt als erfüllt, wenn der Punkt, der die Beanspruchung F_d darstellt, unter den Auslegungsbereich der Festigkeit fällt:

$$F_d \leq R_d$$

Der Auslegungsbereich von X-ONE bezieht sich auf die Festigkeitswerte und die Beiwerte γ_M , die in der Tabelle aufgeführt sind, und unter die Klasse der Momentanlasten fallende Lasten (Erdbeben und Wind) fallen.

LEGENDE:

- R_k
- R_d EN 1995-1-1