

## PUNTO DI ANCORAGGIO

### UNIVERSALE

La barra filettata disponibile in varie lunghezze permette all'ancoraggio di adeguarsi a ogni tipo di struttura in legno, calcestruzzo e acciaio.

### FUNZIONALE

L'occhiello girevole a 360° concede all'operatore totale libertà di movimento sulla copertura.

### COMPLETO

Fornito in un pratico kit completo di bulloni e rondelle per l'installazione.

EN  
795:2012  
A

CEN/TS  
18418:2013

UNI  
11578:2015  
A




NUMERO MASSIMO  
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI  
APPLICAZIONE



## DATI TECNICI\*

| sottostruttura | spessori minimi |
|----------------|-----------------|
| GL24h          | 100 x 120 mm    |
| S235JR         | 5 mm            |

| sottostruttura | spessori minimi | fissaggi           |
|----------------|-----------------|--------------------|
| C20/25         | 164 mm          | VIN-FIX<br>HYB-FIX |

\*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

## CODICI E DIMENSIONI

| CODICE   | materiale                              | max. spessore fissabile<br>[mm] | H<br>[mm] | pz. |  |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|--|
| AOS50    | acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 | 29                              | 80        | 1   |  |
| AOS50A4  | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 | 29                              | 80        | 1   |  |
| AOS130   | acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 | 132                             | 175       | 1   |  |
| AOS130A4 | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 | 132                             | 175       | 1   |  |
| AOS200   | acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 | 164                             | 250       | 1   |  |
| AOS300   |                                        | 264                             | 350       | 1   |  |
| AOS400   |                                        | 364                             | 450       | 1   |  |
| AOS500   |                                        | 464                             | 550       | 1   |  |
| AOS200A4 | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 | 164                             | 250       | 1   |  |
| AOS300A4 |                                        | 264                             | 350       | 1   |  |
| AOS400A4 |                                        | 364                             | 450       | 1   |  |
| AOS500A4 |                                        | 464                             | 550       | 1   |  |

### ACCESSORI

| CODICE | descrizione               | pag. |
|--------|---------------------------|------|
| OMEGA  | accessorio per MULTIPLATE | 253  |

| CODICE     | descrizione         | pag. |
|------------|---------------------|------|
| MULTIPLATE | contropiastra fissa | 253  |