

# HOOK EVO


## ANSCHLAGPUNKT FÜR HOLZUNTERKONSTRUKTION

### UNAUFFÄLLIG

Dank des dezenten Designs bietet der Dachhaken eine optisch ansprechende Lösung.

### ANPASSUNGSFÄHIG

Schnelle und einfache Montage mit HBS Holzbauschrauben Ø8. Die Grundplatte mit einer Vielzahl Befestigungslöcher ermöglicht die Montage in unterschiedlichen Positionen je nach Ziegeltyp.




### MAXIMALE BENUTZERANZAHL



### BELASTUNGSRICHTUNGEN



### ANWENDUNGSARTEN




## TECHNISCHE DATEN\*

| Unterkonstruktion                                                                         | Mindeststärken | Befestigungen                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GL24h | 100 x 100 mm   | HBS Ø8  |

\* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normen Anforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normen Anforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Material                      |                                                                                     | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Stk. |                                                                                       |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HOOKEVO  | Edelstahl<br>1.4016/ AISI 430 |  | 132       | 79        | 490       | 1    |  |