

HOOK EVO 2.0




ANSCHLAGPUNKT FÜR HOLZ UND BETONUNTERKONSTRUKTION

PRAKTISCH

Die Grundplatte ermöglicht die Montage in unterschiedlichen Positionen sowohl auf Holz als auch Beton, abhängig von der Höhe der Dachlatten und dem Ziegeltyp.

UNAUFFÄLLIG

Dank des dezenten Designs bietet der Dachhaken eine optisch ansprechende Lösung.




MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen	Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C24	80 x 100 mm + 18 mm Schalung	HBS Ø8	C20/25	100 mm	AB1 Ø10 Gewindestange M10 + ULS + MUT VIN-FIX/HYB-FIX

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material		B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	Stk.
HOOKEVO20			132	20	92	520	5
HOOKEVO50	Edelstahl 1.4301 / AISI 304		132	50	122	520	5
HOOKEVO100			132	100	172	520	5

