

# HOOK EVO


## 木材结构的锚点

### 不显眼

固定在瓦片下边，可确保减少对屋面视觉效果的影响，从而获得令人满意的美观效果。

### 适用性

通过 Ø8 HBS 螺丝，安装快速简便。根据瓦片的类型，带有更多孔的底板允许将锚定装置安装在不同的位置。



EN 795:2012 A  
UNI 11578:2015 A



最大  
使用人数



载荷方向



安装类型



### 技术数据\*

| 基材                                                                                        | 最小厚度         | 紧固件                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GL24h | 100 x 100 mm | HBS Ø8  |

\* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

### 产品编码和规格

| 产品编码    | 材料                       |                                                                                     | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | 件 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| HOOKEVO | 1.4016 / AISI 430<br>不锈钢 |  | 132       | 79        | 490       | 1 |

