

BYTUM PRIMER

UNIVERZÁLNÍ PODKLADOVÁ VRSTVA PRO BITUMENOVÉ PÁSY A FÓLIE



ÚČINNÉ

Základní nátěr před lepením bitumen-polymerových fólií nebo před pokládkou tekutých bitumenových fólií na cementové a sypké konstrukce. Lze aplikovat stříkáním, štětcem i válečkem.

VÍCEÚČELOVOST

Vynikající přilnavost a penetrace na všech suchých, ale i mírně vlhkých cementových površích. Zamezí prašnosti a pórovitosti betonu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Barva (za mokra/za sucha)	-	hnědá/černá	-
Doba nutná k úplnému vysušení	-	30/60 min	-
Výtěžnost ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Hustota	ISO 2811-1	cca 1 kg/L	-
Suchý zbytek (130 °C)	ISO 3251	cca 25 %	-
Viskozita (výtok při 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	cca 17 sekund	-
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾ Uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na tloušťce použitého výrobku a konkrétních podmínkách aplikace: teplota, vlhkost, větrání, savost podkladu.

⁽²⁾ Výrobek skladujte na suchém a krytém místě v původních neotevřených obalech (bojí se mrazu).

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem	objem	
	[kg]	[lb]	
BYTP	10	22	1



ZNOVU POUŽITELNÉ

Po dokončení aplikace ji lze jednoduchým uzavřením víka kbelíku pohodlně uložit pro pozdější použití.

BEZPEČNÝ

Jelikož je na vodní bázi, je obzvláště vhodný pro hydroizolační práce v obydlených oblastech, kde se nedoporučuje používat ředidla.